

直角方向変換機用

Pointer



共通仕様

- 電源 3相 200V
- 許容運転頻度
連続運転の場合は最大5回/1分まで可能です
- 上下限リミットSW端子台止め

※カバートーブルはオプション設定特殊仕様で設計製作もいたしますので、当社各支店・営業所までお問い合わせください。



実用新案
取得済

特長

1. 完全電動式

電動式のため油漏れ、自然降下はありません。
作動油の交換も必要ありません。

2. 高頻度対応

可動部はすべて高精度ベアリングを使用しているため
過酷で高頻度な使用に対応できます。
コンベアラインの直角方向変換に最適です。

3. スムーズでスピーディな昇降

4点カムレバー構造により、スロースタート・スローストップの
なめらかな昇降ができます。荷くすれの心配はありません。

4. シンプルで高剛性のボディ

シンプルな構造により故障が少ない。
高剛性のボディは乗込時の沈み込み防止、荷重にも対応できます。

5. 連続耐久テスト

50万回耐久テストをクリアしています。

ポインター仕様

型式	荷重 (kg)	テーブル寸法 (mm)	カバートーブル寸法 (mm)	MIN寸法 (mm)	行程 (mm)	電動機 (kw)	昇降時間 (秒)	
ATP-1S	1000	600×800	620~800 × 820~1000	238	80	0.4	60HZ	50HZ
ATP-1L		800×1000	820~1200 × 1020~1500	238	80	0.4	4	5
ATP-1LL		900×1000	920~1200 × 1020~1500	310	240	0.75	5	6
ATP-2S	2000	700×800	720~800 × 820~1000	290	80	0.75	4	5
ATP-2L		800×1000	820~1200 × 1020~1500	290	80	0.75	4	5